

HOCHLEISTUNGS-PTFE SCHMIERSPRAY



PRODUKT ÜBERSICHT

WD-40 Specialist™ Hochleistungs-PTFE Schmierspray enthält den Festschmierstoff PTFE für verbesserte Schmier- und Schutzeigenschaften bei gleichzeitiger Reduktion von Reibung und Verschleiß zur Verlängerung der Lebenserwartung von Werkzeugen und Geräten. Das Produkt kann angewendet werden auf Metall, Glas, Vinyl, Gummi und Kunststoff.

PRODUKTLISTUNG UND -MERKMALE

- ⊕ **Smart Staw™** Sprühsystem für flächiges und punktiertes Sprühen
- ⊕ **Zur Anwendung auf Metall, Glas, Vinyl, Gummi und Kunststoff**
- ⊕ **Verlängert die Lebenserwartung von Werkzeugen und Geräten**
- ⊕ **Reduziert Reibung und Verschleiß**
- ⊕ **Lang anhaltende Formel mit hervorragenden Schmiereigenschaften**
- ⊕ **Temperaturbereich: -20°C bis +100°C**

NSF H2 registriert #145377



ANWENDUNGSBEREICHE

Achsen · Hydrauliken · Hand- & Elektrowerkzeug · Zahnräder · Präzisionswerkzeuge · Buchsen · Förderanlagen · Laufschiene · Kurbeln · Drahtseile
Flaschenzüge

ANWENDUNG

Dose vor Gebrauch schütteln. Zum Schmieren und Schützen direkt auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen.

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTEIGENSCHAFT	HOCHLEISTUNGS-PTFE SCHMIERSPRAY
Erscheinungsbild	Trübe, dunkelgelbe Flüssigkeit
Geruch	Zitrone
Dichte	0,75 – 0,78
Temperatureinsatzbereich	-20°C bis +100°C
Löslichkeit	nicht wasserlöslich
NSF Kategorie	H2
Entzündbarkeit	Hochentzündlich
Materialverträglichkeit	Sicher auf Metall und anderen Oberflächen wie Glas, Vinyl, Gummi und Kunststoff
ASTM D-4172 (Vierkugelttest; Schmierfähigkeit)	0,38mm
ASTM D-3233 (Druckbelastungstest)	1.000psi

PRODUKTSTAMMDATEN

ART.NR. DOSE	INHALT	ART.NR. VE	DOSEN PRO VERPACKUNGSEINHEIT
49396	400ml	49397	12 x 400ml

Diese Informationen wurden nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse erstellt und basieren auf Daten und Quellen, die wir für vertrauenswürdig halten. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehene Anwendung.



WD-40 Company Zweigniederlassung Deutschland, Siemensstraße 21, D-61352 Bad Homburg, Tel. +49 6172 677 450, Fax. +49 6172 677 499 Sicherheitsdatenblätter unter www.wd40.de oder unter info@wd40.de

