

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### DoP-Seal-00022-01

für fischer Flex MS

DE

- |  |  |
|--|--|
| 1. <u>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</u>          | <b>DoP-Seal-00022-01</b>   |
| 2. <u>Verwendungszweck(e):</u>                           | <b>Fugendichtstoffe für Fassadenelemente, EN 15651-1:2012: F-EXT-INT-CC (25LM)<br/>Fugendichtstoffe für Fußgängerwege, EN 15651-4:2012: PW-EXT-INT-CC (25LM)</b> |
| 3. <u>Hersteller:</u>                                    | <b>fischerwerke GmbH &amp; Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Deutschland</b>   |
| 4. <u>Bevollmächtigter:</u>                              | -  |
| 5. <u>AVCP - System/e:</u>                               | <b>System 3, Brandverhalten: System 3</b>  |
| 6. <u>Harmonisierte Norm:</u><br>Notifizierte Stelle(n): | <b>EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012<br/>1213 SKZ-TeConA GmbH</b>   |

7. Erklärte Leistung(en):

Konditionierung:	Verfahren B
Trägermaterial:	Mörtel M2 (ohne Primer) / Anodisiertes Aluminium (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale*	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
(11) Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
(12) Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD (*)	
Wasser- und Luftdichtheit		
(13) Standvermögen	≤ 3 mm	
(14) Volumenverlust	≤ 10 %	
(16) Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
(17) Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul, die in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (-30 °C) eingesetzt werden	≤ 0,9 MPa	
(18) Zugverhalten (d. h. unter Vorspannung) - für nicht tragende Fugendichtstoffe, die in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (-30 °C) eingesetzt werden	NF	
(19) Dauerhaftigkeit	Bestanden	

Trägermaterial: Mörtel M2 (mit Primer 250)

Wesentliche Merkmale*	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
(41) Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-4:2012
(42) Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD (*)	
Wasser- und Luftdichtheit		
(43) Zugverhalten unter Vorspannung	NF	
(44) Volumenverlust	≤ 10 %	
(45) Reißfestigkeit	NF	
(46) Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	NF / ≤ 50%	
(47) Haft- / Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	NF	
(48) Zugverhalten (d. h. Sekanten-modul) bei (-30 ± 2) °C für kalte Klimazonen	≤ 0,9 MPa	
(49) Zugverhalten unter Vorspannung bei (-30 ± 2) °C für kalte Klimazonen	NF	
(410) Dauerhaftigkeit	Bestanden	

\*Numerierung nach EN15651 mit FEICA Zuordnung (Veröffentlichung: POP-EX-J12-035).

(\*) Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**NPD = No Performance Determined / keine Leistung festgelegt**

**NF = No Failure / Kein Versagen**

**NR = Not required / Nicht erforderlich.**

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder –  
Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:




Dr.-Ing. Oliver Geibig, Geschäftsführer Business Units & Engineering  
 Tumlingen, 2022-01-10

Jürgen Grün, Geschäftsführer Chemie & Qualität

Diese Leistungserklärung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Für alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache maßgeblich.