

Mit Kunststoffbecher ca. 0,7 Liter Inhalt matt durchsichtig.

Der Sprühstrahl der Pistole kann an der verstellbaren Düse für jeden Bedarf eingestellt werden:  
Gegenmutter lösen → Düse einstellen → Gegenmutter wieder festziehen.

Betriebsdruck max.	10 bar
Empfohlener Arbeitsdruck	ca. 2 - 6 bar
Betriebstemperatur	5 °C bis 50 °C
Düse	Ø 3 mm
Spühkegel	ca. 40°
Anwendungsbereich	Reinigungsmittel, Kaltreiniger, Sprühöle

NICHT geeignet für Säuren, Laugen, brennbare oder giftige Flüssigkeiten.



11 B/E



13 B/E

### Sprüh pistole

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Anschlussart
114486	11 B/E	Sprüh pistole mit geradem Sprührohr	Einstecknippel für Kupplung NW 7,2
114487	13 B/E	Sprüh pistole mit geradem Sprührohr und schwenkbarer (360°) Düse	zweiteilige Tülle LW 6

### Ersatzteile für Sprüh pistolen

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
114488	14/H	Becher aus Kunststoff, 0,7 Liter Inhalt
114489	14/K	Deckel aus Kunststoff
114490	15/H	Becher aus Metall, 0,7 Liter Inhalt
114491	15/K	Deckel aus Metall
114492	16/H	Dichtring aus Kork (in Verbindung mit Becher aus Metall)
117124	13.8.031	Luftdüse



14/H



14/K

## Luftverbrauch / Saughöhe

bei verschiedenen Betriebsdrücken und Sprührohren

Betriebsdruck [bar]		2	3	4	5	6	7	8
Luftverbrauch [m <sup>3</sup> /h (l/min)]	gerades Sprührohr	2,5 (42)	3,0 (50)	3,6 (60)	4,3 (72)	5,0 (83)	5,7 (95)	6,5 (108)
	schwenkbares Sprührohr	3,2 (53)	4,2 (70)	5,2 (87)	6,3 (105)	7,4 (123)	8,5 (142)	9,6 (160)
Saughöhe [m]	gerades Sprührohr	4	5,5	6,5	7	6,5	5,5	4
	schwenkbares Sprührohr	2,5	4,2	5,5	6,0	6,5	7	6,5