## 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### Produktidentifikator

| | |
|---|---|
| Handelsname | **FIS P 360 S - Komponente A (Mörtel)** |

### Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

| | |
|---|---|
| Verwendung | Verbundmörtel |

### Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

| | |
|---|---|
| Firmenbezeichnung | fischerwerke GmbH & Co. KG<br>Weinhalde 14-18<br>D-72178 Waldachtal<br>Telefon: +49(0)7443 12-0<br>Fax: +49(0)7443 12-4222<br>Email: info-sdb@fischer.de |
| Inverkehrbringer | fischer Deutschland Vertriebs GmbH<br>Weinhalde 14-18<br>D-72178 Waldachtal<br>Telefon: +49(0)7443 12-0<br>Fax: +49(0)7443 12-4222<br>Email: info@fischer.de<br>Internet: www.fischer.de |

### Notrufnummer

| | |
|---|---|
| Notrufnummer | +49(0)6132-84463 (24h) |

## 2. Mögliche Gefahren

### Einstufung des Stoffs oder Gemischs

| | |
|---|---|
| Einstufung (RL 67/548/EWG / 1999/45/EG) | R43 Xi; R36 |

### Kennzeichnungselemente

| | |
|---|---|
| Gefahrensymbol nach EU | Xi<br> <br>Xi: Reizend |
| Gefahrenbestimmende Komponente | 2-Hydroxypropylmethacrylat |
| R-Sätze nach EU | R36: Reizt die Augen.<br>R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. |

| | |
|---|---|
| S-Sätze nach EU | S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>S24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.<br>S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.<br>S37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen.<br>S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. |

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### Gefährliche Inhaltsstoffe

| Inhaltsstoff | | Einstufung 67/548/EWG<br>Einstufung 1272/2008/EG | Konzentration |
|---|---|---|---|
| 2-Hydroxypropylmethacrylat | CAS-Nr.: 27813-02-1<br>EG-Nr.: 248-666-3<br>Index-Nr.: 607-125-00-5 | Xi; R36;R43 | 2.5 - 10.0 Gew % |
| Portlandzement | CAS-Nr.: 65997-15-1<br>68475-76-3<br>EG-Nr.: 266-043-4 | Xi; R38-41 | 2.5 - 10.0 Gew % |

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

### Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

| | |
|---|---|
| Allgemeine Hinweise | Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.<br>Sofort gesamte verunreinigte Kleidung entfernen/ausziehen. |
| nach Einatmen | BEI EINATMEN: Betroffenen an die frische Luft bringen und in einer bequemen Atemposition ruhig halten. |
| nach Hautkontakt | WENN AUF DER HAUT: Vorsichtig mit viel Wasser und Seife abwaschen. |
| nach Augenkontakt | Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. |
| nach Verschlucken | Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.<br>Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 1 bis 2 Glas Wasser trinken.<br>KEIN Erbrechen herbeiführen. |

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### Löschmittel

| | |
|---|---|
| Löschmittel (geeignet) | Kohlendioxid (CO2)<br>Löschpulver<br>Schaum<br>Wassersprühstrahl |
| Löschmittel (ungeeignet) | Wasservollstrahl |

### Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

| | |
|---|---|
| Bes. Gefahr d. den Stoff, Verbrennungsprod. o. entstehende Gase | Erhitzen oder Brand können giftige Gase freisetzen. |

### Hinweise für die Brandbekämpfung

| | |
|---|---|
| besondere Schutzausrüstung | Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. |
| sonstige Angaben zur Brandbekämpfung | Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Behälter und Umgebung mit Wassersprühnebel kühlen. Behälter kann bei Erhitzen bersten. |

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

| | |
|---|---|
| Personenbezogene Schutzmaßnahmen | Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.<br>Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. |

### Umweltschutzmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Umweltschutzmaßnahmen | Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.<br>Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). |

### Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

| | |
|---|---|
| Verfahren zur Reinigung/Aufnahme | Mechanisch aufnehmen.<br>Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. |

### Zusätzliche Hinweise

| | |
|---|---|
| sonstige Angaben | Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. |

## 7. Handhabung und Lagerung

### Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

| | |
|---|---|
| Hinweise zum sicheren Umgang | Keine bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung. |
| Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz | Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. |

### Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

| | |
|---|---|
| Anforderung an Lagerräume und Behälter | Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren.<br>Gemäss örtlichen Vorschriften lagern. |

| | |
|---|---|
| | Nur im Originalbehälter aufbewahren. |
| Zusammenlagerungshinweise | In Übereinstimmung mit den besonderen nationalen gesetzlichen Vorschriften lagern. |
| Lagerklassen | 10-13 (TRGS 510) |

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### Zu überwachende Parameter

**Portlandzement**

Deutschland

| | |
|---|---|
| **Bemerkung** | DFG |
| **Wert / mg/m3** | 5 E |
| **Ausgabe / Datum** | 01/06 |
| **Quelle** | TRGS 900 (05/2010) |

### Begrenzung und Überwachung der Exposition

| | |
|---|---|
| Atemschutz | Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. |
| Handschutz | Schutzhandschuhe tragen. |
| Geeignetes Material: | Butylkautschuk, Chloropren, Nitrilkautschuk |
| Ungeeignetes Material: | Einmalhandschuhe aus PVC |
| Materialstärke: | >= 0,5 mm |
| Durchdringungszeit: | >120 min |
| Bemerkung: | Bei Abnutzung ersetzen! Angaben bezüglich Durchdringungseigenschaften des Handschuhs beim Handsschuhhersteller erfragen. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B Temperatur) deutlich kürzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann. |
| Augenschutz | Dicht schließende Schutzbrille |
| Körperschutz | Angemessene Schutzausrüstung tragen. |
| Anmerkung: | Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen. |
| Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen | Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.<br>Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.<br>Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.<br>Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.<br>Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.<br>Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. |
| Information zu Umweltschutzbestimmungen | Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. |

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Form/Aussehen | Paste |
| Farbe | hellgrau |
| Geruch | charakteristisch |
| Flammpunkt / °C | > 100 °C |
| Explosionsgefährlichkeit | Nicht explosiv |
| Dichte | 1,8 - 2,0 g/cm3 |
| Temperatur: | 20 °C |
| Selbstentzündlichkeit | nicht selbstentzündlich |
| Viskosität (dynamisch) | 180 - 260 Pas |
| Temperatur: | 20 °C |

## 10. Stabilität und Reaktivität

### Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

| | |
|---|---|
| Gefährliche Reaktionen | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. |

### Zu vermeidende Bedingungen

| | |
|---|---|
| Zu vermeidende Bedingungen | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. |

### Gefährliche Zersetzungsprodukte

| | |
|---|---|
| Zersetzungsprodukte | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. |

## 11. Toxikologische Angaben

### Angaben zu toxikologischen Wirkungen

| | |
|---|---|
| Reizwirkung Haut | Haut- und schleimhautreizend |
| Reizwirkung Auge | Reizt die Augen. |

### Zusätzliche Hinweise

| | |
|---|---|
| Sonstige Angaben (Kap. 11) | Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. |

## 12. Umweltbezogene Angaben

### Andere schädliche Wirkungen

| | |
|---|---|
| Allgemeine Hinweise zur Ökologie | Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. |

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### Verfahren der Abfallbehandlung

| | |
|---|---|
| Entsorgungshinweise (allgemein) | Ein Entsorgen zusammen mit normalem Abfall ist nicht erlaubt. Eine spezielle Entsorgung gemäss lokalen gesetzlichen Vorschriften ist erforderlich.<br>Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.<br>Reste entleeren. |
| Abfallschlüssel | 200000 - SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNTGESAMMELTER FRAKTIONEN<br>200127 - Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten<br>080000 - ABFÄLLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN<br>080400 - Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien)<br>080409 - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
| Entsorgung von ungereinigten Verpackungen | Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. |

## 14. Angaben zum Transport

| | |
|---|---|
| sonstige Angaben Kap. 14 | Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR |

## 15. Rechtsvorschriften

### Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

| | |
|---|---|
| Beschäftigungsbeschränkungen | - |
| Wassergefährdungsklasse | 1 |
| StörfallV | Nicht relevant |

### Stoffsicherheitsbeurteilung

| | |
|---|---|
| Sicherheitsbeurteilung | Nicht relevant. Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. |

## 16. Sonstige Angaben

| | |
|---|---|
| R-Sätze der Inhaltsstoffe | R38: Reizt die Haut.<br>R41: Gefahr ernster Augenschäden. |

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheits-datenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

## 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### Produktidentifikator

| | |
|---|---|
| Handelsname | **FIS P 360 S - Komponente B (Härter)** |

### Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

| | |
|---|---|
| Verwendung | Verbundmörtel |

### Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

| | |
|---|---|
| Firmenbezeichnung | fischerwerke GmbH & Co. KG<br>Weinhalde 14-18<br>D-72178 Waldachtal<br>Telefon: +49(0)7443 12-0<br>Fax: +49(0)7443 12-4222<br>Email: info-sdb@fischer.de |
| Inverkehrbringer | fischer Deutschland Vertriebs GmbH<br>Weinhalde 14-18<br>D-72178 Waldachtal<br>Telefon: +49(0)7443 12-0<br>Fax: +49(0)7443 12-4222<br>Email: info@fischer.de<br>Internet: www.fischer.de |

### Notrufnummer

| | |
|---|---|
| Notrufnummer | +49(0)6132-84463 (24h) |

## 2. Mögliche Gefahren

### Einstufung des Stoffs oder Gemischs

| | |
|---|---|
| Einstufung (RL 67/548/EWG / 1999/45/EG) | O; R7 R43 Xi; R36 |

### Kennzeichnungselemente

Gefahrensymbol nach EU

O: Brandfördernd

Xi: Reizend

| | |
|---|---|
| Gefahrenbestimmende Komponente | Dibenzoylperoxid |
| R-Sätze nach EU | R36: Reizt die Augen.<br>R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. |

| | |
|---|---|
| | R7: Kann Brand verursachen. |
| S-Sätze nach EU | S14: Von starken Säuren, Laugen, Schwermetallsalzen und reduzierenden Stoffen fernhalten.<br>S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>S24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.<br>S3/7: Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.<br>S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.<br>S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. |

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### Gefährliche Inhaltsstoffe

| Inhaltsstoff | | Einstufung 67/548/EWG<br>Einstufung 1272/2008/EG | Konzentration |
|---|---|---|---|
| Dibenzoylperoxid | CAS-Nr.: 94-36-0<br>EG-Nr.: 202-327-6<br>Index-Nr.: 617-008-00-0 | E; R3 O; R7 Xi; R36 R43<br>Org. Perox. B; H241 Augenreiz. 2; H319 Sens. Haut 1; H317 | 10.0 - 25.0 Gew% |

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

### Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

| | |
|---|---|
| Allgemeine Hinweise | Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.<br>Sofort gesamte verunreinigte Kleidung entfernen/ausziehen. |
| nach Einatmen | BEI EINATMEN: Betroffenen an die frische Luft bringen und in einer bequemen Atemposition ruhig halten. |
| nach Hautkontakt | WENN AUF DER HAUT: Vorsichtig mit viel Wasser und Seife abwaschen. |
| nach Augenkontakt | Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. |
| nach Verschlucken | Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.<br>Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 1 bis 2 Glas Wasser trinken.<br>KEIN Erbrechen herbeiführen. |

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### Löschmittel

| | |
|---|---|
| Löschmittel (geeignet) | Kohlendioxid ($CO_2$)<br>Löschpulver |

| | |
|---|---|
| | Schaum<br>Wassersprühstrahl |
| Löschmittel (ungeeignet) | Wasservollstrahl |

### Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

| | |
|---|---|
| Bes. Gefahr d. den Stoff, Verbrennungsprod. o. entstehende Gase | Erhitzen oder Brand können giftige Gase freisetzen. |

### Hinweise für die Brandbekämpfung

| | |
|---|---|
| besondere Schutzausrüstung | Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. |
| sonstige Angaben zur Brandbekämpfung | Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Behälter und Umgebung mit Wassersprühnebel kühlen. Behälter kann bei Erhitzen bersten. |

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

| | |
|---|---|
| Personenbezogene Schutzmaßnahmen | Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.<br>Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. |

### Umweltschutzmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Umweltschutzmaßnahmen | Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.<br>Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). |

### Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

| | |
|---|---|
| Verfahren zur Reinigung/Aufnahme | Mechanisch aufnehmen.<br>Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. |

### Zusätzliche Hinweise

| | |
|---|---|
| sonstige Angaben | Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. |

## 7. Handhabung und Lagerung

### Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

| | |
|---|---|
| Hinweise zum sicheren Umgang | Keine bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung. |
| Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz | Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. |

### Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

| | |
|---|---|
| Anforderung an Lagerräume und Behälter | Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren.<br>Gemäss örtlichen Vorschriften lagern.<br>Nur im Originalbehälter aufbewahren. |
| Zusammenlagerungshinweise | In Übereinstimmung mit den besonderen nationalen gesetzlichen Vorschriften lagern. |
| Lagerklassen | 10-13 (TRGS 510) |

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### Zu überwachende Parameter

**Dibenzoylperoxid**

Deutschland

| | |
|---|---|
| **Bemerkung** | DFG |
| **Spitzenbegrenzung** | 1(I) |
| **Wert / mg/m3** | 5 E |
| **Ausgabe / Datum** | 01/06 |
| **Quelle** | TRGS 900 (05/2010) |

### Begrenzung und Überwachung der Exposition

| | |
|---|---|
| Atemschutz | Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. |
| Handschutz | Schutzhandschuhe tragen. |
| Geeignetes Material: | Butylkautschuk, Chloropren, Nitrilkautschuk |
| Ungeeignetes Material: | Einmalhandschuhe aus PVC |
| Materialstärke: | >= 0,5 mm |
| Durchdringungszeit: | >120 min |
| Bemerkung: | Bei Abnutzung ersetzen! Angaben bezüglich Durchdringungseigenschaften des Handschuhs beim Handsschuhhersteller erfragen. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B Temperatur) deutlich kürzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann. |
| Augenschutz | Dicht schließende Schutzbrille |
| Körperschutz | Angemessene Schutzausrüstung tragen. |
| Anmerkung: | Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen. |
| Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen | Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.<br>Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.<br>Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.<br>Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.<br>Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.<br>Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. |

| | |
|---|---|
| Information zu Umweltschutz-bestimmungen | Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. |

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Form/Aussehen | Paste |
| Farbe | schwarz |
| Geruch | charakteristisch |
| Flammpunkt / °C | > 100 °C |
| Explosionsgefährlichkeit | Nicht explosiv |
| Dichte | 1,6 - 1,65 g/cm3 |
| Temperatur: | 20 °C |
| Selbstentzündlichkeit | nicht selbstentzündlich |
| Viskosität (dynamisch) | 100 - 160 Pas |
| Temperatur: | 20 °C |

## 10. Stabilität und Reaktivität

### Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

| | |
|---|---|
| Gefährliche Reaktionen | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. |

### Zu vermeidende Bedingungen

| | |
|---|---|
| Zu vermeidende Bedingungen | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. |

### Gefährliche Zersetzungsprodukte

| | |
|---|---|
| Zersetzungsprodukte | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. |

## 11. Toxikologische Angaben

### Angaben zu toxikologischen Wirkungen

| | |
|---|---|
| Reizwirkung Haut | Haut- und schleimhautreizend |
| Reizwirkung Auge | Reizt die Augen. |

### Zusätzliche Hinweise

| | |
|---|---|
| Sonstige Angaben (Kap. 11) | Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. |

## 12. Umweltbezogene Angaben

### Andere schädliche Wirkungen

| | |
|---|---|
| Allgemeine Hinweise zur Ökologie | Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. |

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### Verfahren der Abfallbehandlung

| | |
|---|---|
| Entsorgungshinweise (allgemein) | Ein Entsorgen zusammen mit normalem Abfall ist nicht erlaubt. Eine spezielle Entsorgung gemäss lokalen gesetzlichen Vorschriften ist erforderlich.<br>Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.<br>Reste entleeren. |
| Abfallschlüssel | 200000 - SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNTGESAMMELTER FRAKTIONEN<br>200127 - Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten<br>080000 - ABFÄLLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN,DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN<br>080400 - Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien)<br>080409 - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
| Entsorgung von ungereinigten Verpackungen | Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. |

## 14. Angaben zum Transport

| | |
|---|---|
| sonstige Angaben Kap. 14 | Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR |

## 15. Rechtsvorschriften

### Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

| | |
|---|---|
| Beschäftigungsbeschränkungen | - |
| Wassergefährdungsklasse | 1 |
| StörfallV | Nicht relevant |

### Stoffsicherheitsbeurteilung

| | |
|---|---|
| Sicherheitsbeurteilung | Nicht relevant. Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. |

## 16. Sonstige Angaben

| | |
|---|---|
| R-Sätze der Inhaltsstoffe | R3: Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.<br>R36: Reizt die Augen. |

| | |
|---|---|
| | R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.<br>R7: Kann Brand verursachen. |
| H-Sätze der Inhaltsstoffe | H241: Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.<br>H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>H319: Verursacht schwere Augenreizung. |

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.